

减速比（Ratio i）		3	4	5	6	8	10
额定承载扭矩(Rated load torque)	Nm	231	452	415	323	236	210
最大加速力矩（Max.acceleration torque）	Nm	416	814	747	581	425	378
急停扭矩（Emergency stop toque）	Nm	693	1356	1245	969	708	630

未注线性尺寸极限偏差 Unmarked tolerance	
0.5-3	±0.2
3-6	±0.3
6-30	±0.5
30-120	±0.8
120-400	±1.2
400-1000	±2

精密行星减速机技术参数

容许最大径向载荷（Max.radial load）	2000N	空载力矩20℃(No-load torque)	≤ 0.40Nm
容许最大轴向载荷（Max.axial load）	3500N	润滑(Lubrication)	合成润滑脂（Synthetic grease）
额定输入转速（Nominal input speed）	3000r/min	使用环境温度(Operation temperature)	-15℃~+90℃
最大输入转速（Max input speed）	6000r/min	使用寿命(Service life)	≥20000h
噪音（Noise）	≤ 65db	防护等级(Protection grade)	IP54
回程间隙（Backlash）	10arcmin	PL系列	
		P2 L1	

精密行星减速机
Precision Planetary Gear Boxes

NEWSTART 纽氏達特

PL140L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8

A.PL. 140.